

Wave2

M880



Remotecontrolparts

Nieuwe technologie en uitstraling voor de Wave2.

Nieuwe functies bij de Wave2, zoals het automatisch management van de radio kanalen met "AFA" technologie (Adaptive or Automatic Frequency Agility), Li-Ion Polymer batterij met een werkduur van meer dan 25 uur, een optie voor een PIN code waarmee alleen bevoegde medewerkers de zender kunnen gebruiken en LED's die de drukknoppen ook in het donker zichtbaar maken.

Anders dan het vorige model kan de Wave2 uitgebreid worden met een grafisch display.

De Wave2 is ideaal voor torenkranen, betonpompen, scheepskranen, bovenloopkranen, etc.



TECHNISCHE DATA



STOP FUNCTIE in de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard



Automatic Frequentie Agility -AFA-



STATUS LED'S



LI-ION POLYMER batterijen

Afmetingen (LxBxH)	S 190x75x43 / L 255x75x43
Gewicht	S 375 gram / L 445 gram
Behuizing materiaal	Versterkt Nylon UL94 HB
Beschermings graad	IP 65
Batterijen	Li-Ion 3,7 V 2000 mA
Werk temperatuur	-25°C - + 55°C
Opslag temperatuur	-40°C - + 85°C
Stop functie	PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)
Frequenties	I.S.M. Band 433.05-434.79 MHz (69 channels) 2,4GHz (16 channels)
Bereik	circa 100 meter (open veld)
Werkduur bij 20°C	+/- 25 uur

Wave2

M880



Optionele functies



Keuzeschakelaar



Potentiometer



Tuimelschakelaar



Enkelstapsdrukknop

Optioneel




DATA FEEDBACK op een grafisch scherm met 4 LED's.



De PI-TOOL maakt het mogelijk om op een pc de diagnoses tussen zender en ontvanger te lezen



ENABLING SWITCH schakeld de zender alleen in wanneer deze in de juiste positie wordt gehouden.



VERLICHTING voor meer zichtbaarheid op donkere werkplaatsen.



MULTI TRANSMITTER RECEIVER SYSTEM



IREADY voor een gegarandeerde communicatie met de juiste machine door middel van infrarood.

