

Ares2 E

M880



Compact en robuust

De Ares2 E is een zeer compacte zender speciaal ontwikkeld voor de besturing van machines met een beperkt aantal functies. De Ares2 E kan voorzien worden van tuimelschakelaars, drukknoppen, keuzeschakelaars en potentiometers.

De Ares E beschikt over een STOP functie PLe/cat.4/SIL3 de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard.

Met zijn gebruiksvriendelijke design en de praktische clip voor een snelle bevestiging aan de heupriem is de Ares2 E makkelijk te gebruiken in elke situatie.

De Ares2 E is ideaal voor betonpompen, rioolzuigers, jachtnavigatie, etc.



TECHNISCHE DATA



STOP FUNCTIE in de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard.



STATUS LED'S



AFA - Automatic Frequentie Agility



Robuuste clip voor een snelle bevestiging.

Afmetingen (LxBxH)	143x80x140
Gewicht	667 gram
Behuizing materiaal	Versterkt Nylon UL94 HB
Beschermings graad	IP 65
Batterijen	NiMH3,6 V-2.2 A/h
Werk temperatuur	-25°C - + 70°C
Opslag temperatuur	-40°C - + 85°C
Stop functie	PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)
Frequenties	I.S.M. Band 433.05-434.79 MHz (69 channels) 2,4GHz (16 channels)
Bereik	circa 200 meter (open veld)
Werkduur bij 20°C	+/- 25 uur

Ares2 E

M880



Optioneel




Robuuste draagriem.



De PI-TOOL maakt het mogelijk om op een pc de diagnoses tussen zender en ontvanger te lezen.



Op maat gemaakte bedieningspanelen.



BACKLIT PANEL
Het vernieuwde verlichte bedieningspaneel voor een beter zicht.



SERIAL CABLE
Kabelbediening voor gebieden waar radiografische bediening niet is toegestaan.



KAPTA maakt het mogelijk om binnen enkele seconden een andere zender te koppelen aan de ontvanger.



MTRS
MULTI TRANSMITTER RECEIVER SYSTEM

TILT SENSOR

De TILT SENSOR herkent onnatuurlijke bewegingen als een val van de zender of de gebruiker en geeft hierop een signaal en/of schakeld de zender uit.

