

Zeus2 B

M880



Veelzijdig en solide

Bij het ontwikkelen van de Zeus2 was het doel om het al hoge niveau van de functionaliteit en ergonomie nog verder te verbeteren.

Dankzij de nieuwe vormgeving kan de Zeus2 B nog meer functies vervullen en is daarmee zeer veelzijdig in gebruik.

Een klein technologisch meesterwerk en een grote hulp voor de dagelijkse werkzaamheden die naar behoeven op maat gemaakt kan worden.

De Zeus2 B is ideaal voor torenkranen, graafmachines, verreikers, etc.

De Zeus2 is verkrijgbaar in 2 varianten; Standaard en Plus

Standaard: DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/-, motor on/off

Plus: DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/-, motor on/off, lights on/off, load indication 90%/100% by means of Led



TECHNISCHE DATA



STOP FUNCTIE in de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard.



DSC - Dynamic Speed Control schakelaar waarmee de snelheid aangepast kan worden



AFA - Automatic Frequentie Agility



DUAL-AXIS JOYSTICK kunnen per as proportioneel, 1-staps of multi-staps (tot wel 5-staps) worden geïnstalleerd.

Afmetingen (LxBxH)

205x150x150

Gewicht

1450 gram

Behuizing materiaal

Versterkt Nylon UL94 HB

Beschermings graad

IP 65

Batterijen

Ni-MH 3,6 V-2.2 A/h

Werk temperatuur

-25°C - + 70°C

Opslag temperatuur

-40°C - + 85°C

Stop functie

PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)

Frequenties

I.S.M. Band 433.05-434.79 MHz (69 channels)
2,4GHz (16 channels)

Bereik

circa 100 meter (open veld)

Werkduur bij 20°C


+/- 22 uur

Zeus2 B

M880



Zeus2 B met Hydra Retrofit*



Van handbediend naar radiografisch binnen een dag zonder grote aanpassingen aan de kraan met de Hydra Retrofit van IMET.




* Optioneel

Optioneel



ADD BOX
Display/ LED's/ Commands



BACKLIT PANEL
Het vernieuwde verlichte bedieningspaneel voor een beter zicht.



Op maat gemaakte bedieningspanelen.



KAPTA maakt het mogelijk om binnen enkele seconden een andere zender te koppelen aan de ontvanger.



SERIAL CABLE
Kabelbediening voor gebieden waar radiografische bediening niet is toegestaan.

TILT SENSOR

MTRS
multi transmitter-receiver system

