

# Zeus2 M

## M880



### Veelzijdig en solide

Met een perfecte mix van diversiteit en betrouwbaarheid gecombineerd in een enkele zender, maakt dat de Zeus2 M beschikt over top kenmerken betreft functionaliteit en ergonomie.

Dankzij zijn compacte formaat en goed te verdelen ruimte op het bedieningspaneel, kan de Zeus2 M makkelijk naar wens op maat gemaakt worden.

De Zeus2 M is ideaal voor hydraulische kranen, oogstmachines, vorkheftrucks, etc.

De Zeus2 is verkrijgbaar in 2 varianten; Standaard en Plus

**Standaard:** DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/- , motor on/off

**Plus:** DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/-, motor on/off, lights on/off, load indication 90%/100% by means of Led



### TECHNISCHE DATA



**STOP FUNCTIE** in de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard.



**DSC - Dynamic Speed Control** schakelaar waarmee de snelheid aangepast kan worden



**AFA - Automatic Frequentie Agility**



**SINGLE-AXIS JOYSTICK**

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen (LxBxH)  | 205x150x150                                                         |
| Gewicht             | 1450 gram                                                           |
| Behuizing materiaal | Versterkt Nylon UL94 HB                                             |
| Beschermings graad  | IP 65                                                               |
| Batterijen          | Ni-MH 3,6 V-2.2 A/h                                                 |
| Werk temperatuur    | -25°C - + 70°C                                                      |
| Opslag temperatuur  | -40°C - + 85°C                                                      |
| Stop functie        | PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)                    |
| Frequenties         | I.S.M. Band 433.05-434.79 MHz (69 channels)<br>2,4GHz (16 channels) |
| Bereik              | circa 100 meter (open veld)                                         |
| Werkduur bij 20°C   | +/- 22 uur                                                          |




# Zeus2 M

## M880



### Zeus2 M met Hydra Retrofit\*



Van handbediend naar radiografisch binnen een dag zonder grote aanpassingen aan de kraan met de Hydra Retrofit van IMET.




\* Optioneel

### Optioneel



**ADD BOX**  
Display/ LED's/ Commands



**BACKLIT PANEL**  
Het vernieuwde verlichte bedieningspaneel voor een beter zicht.



Op maat gemaakte bedieningspanelen.



KAPTA maakt het mogelijk om binnen enkele seconden een andere zender te koppelen aan de ontvanger.



**SERIAL CABLE**  
Kabelbediening voor gebieden waar radiografische bediening niet is toegestaan.

**TILT SENSOR**

**MTRS**  
multi transmitter-receiver system

