

Zeus2 NJ

M880



Compact met veel mogelijkheden

De Zeus2 NJ is de ideale oplossing voor toepassingen waarbij potentiometers, drukknoppen, keuzeschakelaars en draaischakelaars de meest geschikte keuze zijn voor de besturing.

Dankzij de nieuwe compartimenten aan de zijkanten van de Zeus2 en zijn ruime hoofdpaneel kan de Zeus2 meer functies vervullen en zo nog beter naar wens worden ontwikkeld.

De Zeus2 M is ideaal voor betonpompen, betonmolens, bergingsvoertuigen, etc.

De Zeus2 is verkrijgbaar in 2 varianten; Standaard en Plus

Standaard: DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/- , motor on/off

Plus: DSC, IN-SLOW, haas/slak, RPM +/-, motor on/off, lights on/off, load indication 90%/100% by means of Led



TECHNISCHE DATA



STOP FUNCTIE in de hoogste veiligheidsklasse naar Europese standaard.



DSC - Dynamic Speed Control schakelaar waarmee de snelheid aangepast kan worden



AFA - Automatic Frequentie Agility



STATUS LED's

Afmetingen (LxBxH)	205x150x150
Gewicht	1450 gram
Behuizing materiaal	Versterkt Nylon UL94 HB
Beschermings graad	IP 65
Batterijen	Ni-MH 3,6 V-2.2 A/h
Werk temperatuur	-25°C - + 70°C
Opslag temperatuur	-40°C - + 85°C
Stop functie	PLe. Cat. 4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architectur)
Frequenties	I.S.M. Band 433.05-434.79 MHz (69 channels) 2,4GHz (16 channels)
Bereik	circa 100 meter (open veld)
Werkduur bij 20°C	+/- 22 uur



Zeus2 NJ


M880



Optioneel



ADD BOX
Display/ LED's/ Commands



BACKLIT PANEL
Het vernieuwde verlichte
bedieningspaneel voor een beter zicht.



Op maat gemaakte
bedieningspanelen.



KAPTA maakt het mogelijk om binnen
enkele seconden een andere zender te
koppelen aan de ontvanger.



SERIAL CABLE
Kabelbediening voor gebieden waar
radiografische bediening niet is
toegestaan.

TILT SENSOR

MTRS
multi transmitter-receiver system

