

M880

Opties



Remotecontrolparts



COLOR GRAPHIC DISPLAY

Het scherm heeft een hoge helderheid (1.000cd/m²) en 65.000 mogelijke kleuren. Dit geeft het scherm een duidelijk en scherp zicht, zelfs in fel zonlicht.

Het scherm is makkelijk aan te passen via USB met special gemaakt software.

Het 3,5" scherm is beschikbaar voor de Thor2.

DATA FEEDBACK

Belangrijke statusdata van de machine zichtbaar op de zender.

De Wave2 kan voorzien worden van gekleurde LED's en een 2" 64x102 pixel grafisch scherm.

De Ares2 en Kron kunnen worden voorzien worden van gekleurde LED's, en een zoemer.

De Zeus2 en Thor2 kunnen worden voorzien van een 3,5" 64x128 pixel en 4" 104x160 pixel grafisch scherm.



ADD BOX

Met de ADD BOX kan het aantal functies op de zender worden uitgebreid met extra drukknoppen, potentiometers, schakelaars, etc.

Ook kan de box gebruikt worden als behuizing van een groot scherm (ook beschikbaar met een 128x64 of TFT QVGA 3,5" grafisch scherm) of met LED's



M880

Opties



Remotecontrolparts



SERIAL CABLE

De Kron, Zeus2, Thor2 en G4 zenders kunnen voorzien worden van een directe kabelverbinding met de ontvanger.

De directe kabelverbinding maakt de zender bruikbaar in werkgebieden waar draadloze verbindingen niet zijn toegestaan.

Ook kan de kabelverbinding gebruikt worden indien de batterij onverwacht leeg is geraakt.

TWINB (DOUBLE BATTERY)

De Thor2 kan worden voorzien van een dubbele batterij. Op het moment dat de batterij die in gebruik is bijna leeg is wordt deze automatisch omgeschakeld naar de tweede batterij.

Dit gebeurt zonder onderbreking in de stroomvoorziening en is ideaal voor machines die langdurig zonder onderbrekingen werken.



BACKLIT PANEL

Een extra verlicht bedieningspaneel voor werkzaamheden in slecht verlichte werkplaatsen.

Beschikbaar voor de Kron, Ares2, Zeus2, Thor2, Wave Marine2 en de Ray.



M880

Opties



Remotecontrolparts



KAPTA

Kapta maakt het mogelijk om binnen enkele seconden een vervangende zender aan de ontvanger te koppelen.

TRI-AXIS JOYSTICK

De tri-axionaal joystick heeft een draaifunctie bovenop de joystick voor een extra proportionele of digitale functie.

Geschikt voor de Zeus2 en Thor2



ATEX CERTIFIED RECEIVING UNIT

Box ontwikkeld voor omgevingen waar explosiegevaar kan voorkomen door gassen, stoom, nevel en/of stof mengels.

De ontvanger blijft werkzaam in zones 1, 2 (G) e21, 22 (D)

- * Beschermings level Cat. 2
- * Explosie-proof behuizing
- * Temperatuur klasse 85°C
- * IP 66
- * Behuizing voorzien van 1" IOS7/1RC en 3/4" IOS7/1RC kabelwartel voor kabel met ATEX Ex II2GD Exd II C IP 66 specificaties
- * Bereikbaarheid 70 meter (open veld)



M880

Opties



MTRS

multi transmitter-receiver system

TILT SENSOR

IREADY

DSC

dynamic speed control

MTS

multi transmitter system

 Remotecontrolparts

